臺灣菸酒股份有限公司 100 年從業評價職位人員甄試試題

甄試類別【代碼】: 儲運員【B2501】

- 專業科目 2:作業(含運輸)安全概要 *請填寫入場通知書編號: 注意:①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符,如有不同應立即請監試人 員處理,否則不予計分。 ②本試卷一張單面共 40 題,每題 2.5 分,限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答,請選出最適當答案,答 錯不倒扣; 未作答者, 不予計分。 ③應考人得自備簡易型電子計算機應試(按鍵不得發出聲響);不得使用財務型或工程用計算機。若應 考人測驗時於桌面上放置或使用不符規定之電子計算機,經勸阻無效,仍執意使用者,該科扣 10 分;計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。 ④答案卡務必繳回,違反者該科成績以零分計算。
- 【3】1.進行工作站設計時,下列敘述何者錯誤? ①考慮體型最大之操作員,以設計每一空間 ②考慮體型最小之操作員,以設計每一工作枱高度 ③考慮體型最弱小之操作員,以設計工作站 ④考慮所有操作員的體型,以設計容易調整的設施 【3】2.事業單位工作場所中發生死亡之職業災害時,雇主應於幾小時內報告檢查機構? ① 6 小時 ② 12 小時 ③ 24 小時 ④ 48 小時 【1】3.依照勞工保險條例,年紀爲幾歲之間,應全部參加勞工保險爲被保險人? ① 15 歲以上 60 歲以下 ② 18 歲以上 65 歲以下 ③ 20 歲以上 60 歲以下 ④ 20 歲以上 65 歲以下
- 【3】4.當以手推車搬運物品時,裝載物的重心應盡量在手推車所載物品的: ①中心 ②上方 ④仟意位置均可
- 【4】5.工作場所發生火災時,下列處理方式何者錯誤? ①大量的水並不適用於各類火災

②非導電性之滅火劑適用於 C 類火災

- ③ D 類火災可應用萬能乾粉進行救火
- ④火災發生時,應儘速通知消防隊(電話為 110)

④評估

4 200

④使用檢查

- 【2】6.有關勞工安全衛生組織設置之標準,下列敘述何者錯誤?
- ①倉儲業規模達一百人以上應設置勞工安全衛生組織 ②運輸業規模達二百人以上應設置勞工安全衛生組織
- ③印刷出版事業規模達三百人以上應設置勞工安全衛生組織
- ④大眾傳播業規模達五百人以上應設置勞工安全衛生組織
- 【2】7.噪音會影響工作場所中的操作人員,下列對於噪音的敘述,何者錯誤?
- ① 50 到 80 分貝(dBA)的聲音將暫時造成聽力問題並令人不舒服
- ②在90分貝的噪音下不官待超過5小時
- ③音樂的播放聲音應略高於工作場所的背景聲音約3至5分貝
- ④在80分貝的噪音環境下,不至於造成永久性的影響
- 【3】8.根據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法,對於工作場所安全檢查的紀錄應保存多久? ①一年 ②二年 ③三年 **④**四年
- 【2】9.易造成作業現場工作人員末稍神經障害、骨關節障害、筋肉障害的原因爲何? ④噪音 ①異常的氣壓 ②振動 ③異常的氣溫
- 【4】10.失能傷害頻率是指多少工時中,發生失能傷害的次數?

①每一百 ②每一萬 ③每十萬 ④每一百萬

- 【1】11.為維護工作場所安全,建築物之工作室,其樓地板至天花板淨高,應在多少公尺以上? ① 2.1 2.5 ③ 3.1 **4** 3.5
- 【3】12.依照勞工安全衛生法令規定,堆高機的定期檢查頻率爲: ①每三個月 ②每六個月 ③每一年 ④每二年
- 【3】13. A 君是一位領有工業安全衛生管理乙級技術土證照的應屆畢業生,下列哪項工作 A 君無法擔任? ①勞工衛生管理員 ②勞工安全衛生管理員 ③勞工衛生管理師 ④ 勞丁安全管理員
- 【4】14.在職業災害防止上有所謂 3E 預防對策,下列何者不是 3E 對策的內容? ①教育 ②工程 ③執行
- 【2】15.使用合梯以拿取較高位置之物品時,梯角與地面之角度應在多少度以內? ① 90 2 75 3 60 45
- 【2】16.在走道、樓梯、倉庫、儲藏室等處所,所需的照度爲多少米燭光以上? ① 20 ② 50 3 100
- 【3】17.對工作場所相關設施進行規劃前,需先進行 P、Q、R、S、T 分析,其中 Q 爲何? ③數量 ④加工程序 ①產品 ②品質
- 【4】18.甲公司向美國購買移動式起重機,未經下列何種檢查合格者不得使用? ①重新檢查 ②型式檢查 ③竣工檢查
- 【2】19.依照勞動基準法規定,勞工每日正常工作時間不得超過8小時,每二週工作總時數不得超過多少小時? 4 90 ① 80 ② 84 3 88
- 【2】20.根據「勞工安全衛生教育訓練規則規定」,荷重在一公噸以上之堆高機操作人員之特殊安全衛生訓練課程、 時數中,「堆高機自動檢查及事故預防」爲幾小時? ③ 3 ① 1 ② 2 4

- 【1】21.在工作場所中,環境溫度會影響操作人員的工作進行,下列對於工作場所溫度的敘述,何者錯誤?
- ①接觸金屬溫度在0℃以下應戴手套
- ②接觸金屬溫度在 43°C 以上時將產牛灼熱感
- ③人員在 19~24°C 時工作將最適合
- ④在低溫的環境工作時,技術能力在 16°C 時開始下降,且當在 7°C 時將降低 20%
- 【3】22.根據行政院勞工委員會令,堆高機操作職類申請檢定資格,爲具有勞工安全衛生教育訓練規則所定堆高機操 作人員安全衛生教育訓練期滿證明者,並自何時生效?
- ①中華民國九十八年九月一日 ③中華民國九十九年九月一日

②伸長

②中華民國九十九年一月一日 ④中華民國一○○年一月一日

- 【4】23.根據「勞工安全衛生教育訓練規則規定」,勞工安全衛生教育訓練教材,經中央主管機關指定或統一編製者 訓練單位對於所用之教材:
- ①應以其爲藍本,選擇適合者,加以編製

①收縮

②應根據學員背景,加以編製

- ③應根據專家意見及實務經驗,加以編製
- ④應以其爲教材使用,不得自行編製

④最高

- 【1】24.根據「機械器具安全防護標準」之規定,側舉型堆高機在規定之坡度地面而不致翻覆之試驗項目 4 左右安定 度試驗中,其安定器狀態爲何? ③最低
- 【4】25.根據「機械器具安全防護標準」之規定,伸縮型及跨提型堆高機在規定之坡度地面而不致翻覆之試驗項目 5 左右安定度試驗中,其負載情形爲何? ①最高負載 ②一公噸以上負載 ④無負載 ③最低負載
- 【3】26.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機在規定之坡度地面而不致翻覆之試驗中,「走行時之基準無 負荷狀態」係指伸臂完全收回,使桅桿垂直,貨叉呈水平,貨叉距地面幾公分? ① 10 ② 20 ③ 30 **40**
- 【2】27.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機之最高時速未達二十公里,其操控方向盤之中心至堆高機最 外側未達幾公分,且機內無駕駛座者,得免設方向指示器? ① 60 ② 65 3 70 4) 75
- 【4】28.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機未註明限使用於裝載貨物掉落時無危害駕駛者之虞者,頂蓬 上框各開口之寬度或長度不得超過幾公分? ① 10 ② 12 3 14
- 【2】29.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機未註明限使用於裝載貨物掉落時無危害駕駛者之虞者,駕駛 者以立式操作之堆高機,自駕駛座底板至頂蓬上框下端之距離,應在幾公分以上? ③ 190 ① 170 ② 180 4) 200
- 【2】30.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機應設置後扶架,但下列何者不在此限?

①堆高機已註明限照度良好場所使用者

- ②堆高機已註明限使用於將桅桿後傾之際貨物掉落時無引起危害之虞者
- ③堆高機已註明限使用於裝載貨物掉落時無危害駕駛者之虞者
- ④屬配衡型堆高機以外型式之堆高機者
- 【4】31.根據「機械器具安全防護標準」之規定,下列何者應設置防止液壓超壓之安全閥?
- ①堆高機之前照燈及後照燈

②堆高機之後扶架

③堆高機裝卸裝置使用之鏈條

④堆高機之液壓裝置

- 【1】32.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機之貨叉、柱棒等裝載貨物之裝置(簡稱貨叉等),在貨叉之 基準承重中心加以最大荷重之重物時,貨叉所生應力值應在該貨叉鋼材降伏強度值之多少以下? ②二分之一 ③— ①三分之一
- 【1】33.根據「機械器具安全防護標準」之規定,堆高機裝卸裝置使用之鏈條,其安全係數應在多少以上? **4** 20 ① 5 ② 10 ③ 15
- 【3】34.根據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」之規定,第二類事業之事業單位勞工人數在幾人以上者,所 置管理人員應至少一人爲專職? 3 300 ① 100 2 200 4 400
- 【1】35.根據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」之規定,勞工安全衛生人員因故未能執行職務時,雇主應即 指定適當代理人,其代理期間不得超過幾個月? 3 9 **4** 12 ① 3 ② 6
- 【3】36.根據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」之規定,勞工安全衛生委員會應每幾個月至少開會一次? ② 2 ③ 3 **4** ① 1
- 【4】37.根據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」之規定,雇主對堆高機之機械整體應多久定期實施檢查一次? ①每月 ②每季 ③每半年 **④**每年
- 【2】38.根據「勞工安全衛生設施規則」之規定,行駛中之堆高機,勞工能搭載於何處? ①貨叉 ②乘坐席
- 【1】39.當堆高機翻覆時,勞工應:
- ①保持在駕駛艙內,並往車身翻覆的反方向傾斜 ③跳出駕駛艙,並往車身翻覆的反方向逃離
- ②保持在駕駛艙內,並往車身翻覆的方向傾斜 ④跳出駕駛艙,並往車身翻覆的方向逃離
- 【1】40.在安全衛生標示之規定中,尖端向上之正三角形為下列哪一種安全衛生標示? ①警告標示 ②禁止標示
 - ④一般說明或提示性質用之標示 ③注意標示